



ETYEKI POLGÁRMESTERI HIVATAL

H-2091 Etyek, Körpince köz 4.
Telefon: 06-22/353-633; 06-22/353-698; Fax: 06-22/353-655
E-mail: hivatal@etyek.hu

ELŐTERJESZTÉS Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testületi ülésére 2017. január 19.

Előterjesztés tárgya:	A „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázaton való indulásról
Előterjesztő:	Garaguly Tibor polgármester
Melléklet:	1. sz. melléklet: Herceghalom Interat Zrt. árajánlata 2. sz. melléklet: Auditker Kft. árajánlata 3. sz. melléklet: Penda Kft. árajánlata
Előterjesztést megalapozó jogszabályi rendelkezések:	
Anyagi jogszabályok	-
Hatáskör:	-

Tárgyalás módja:	Nyílt ülés Mötv. 48.§ (1) bekezdése
Szavazás módja:	Egyszerű többség, Mötv. 41.§ (1) bekezdése alapján

Előterjesztést készítette: Besenyei Éva	Dátum: 2016. január 11.	Aláírás:
Pénzügyi, Ügyrendi, Összeférhetetlenségi és Vagyonynyilatkozatokat Vizsgáló Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>
Közoktatási, Kulturális, Ifjúsági és Sportbizottság		<input type="checkbox"/>
Településfejlesztési, Működtetési és Vagyongazdálkodási Bizottság		<input checked="" type="checkbox"/>

Előterjesztés költségvetési fedezetet igényel: (a megfelelő aláhúzendó)	<u>igen</u>	Költségvetési igény: max. bruttó: 2.365.375,- Ellenjegyezte: pénzügyi csoportvezető
	nem	

Törvényességi szempontból ellenőrizte: 2017. JAN. 11. dr. Ivanyik Andrea jegyző
--

Készítette: Besenyei Éva

Tárgy: A „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázaton való indulásról

Tisztelt Képviselő-testület!

A Széchenyi 2020 Program keretén belül megjelent a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 kódszámú pályázati felhívás, mely szerint külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzésének lehetősége nyílt meg a települési önkormányzatok számára. A Képviselő-testület a 364/2016. (XII.8.) számú határozatával úgy döntött, hogy indul a pályázaton két külterületi út felújításával (4710 hrsz. és 0140 hrsz.).

A pályázati előkészítés során feltárt információk birtokában (nem megfelelő pontszám) a pályázati tanácsára a külterületi utak felújítására vonatkozó pályázati rész előkészítése felfüggesztésre került.

Az erő- és munkagép beszerzés kapcsán három árajánlat érkezett be, melyek az előterjesztés mellékleteit képezik:

1. sz. melléklet: Herceghalom Interat Zrt., bruttó 9.110.980,- Ft
2. sz. melléklet: Auditker Kft., bruttó 9.359.900,- Ft
3. sz. melléklet: Penda Kft., bruttó 9.461.500,- Ft


A pályázat benyújtásának feltétele a 25%-os önerő biztosítása, mely a

- Herceghalom Interat Zrt. esetében bruttó 2.277.745,- Ft
- Auditker Kft. esetében bruttó 2.339.975,- Ft
- Penda Kft. esetében bruttó 2.365.375,- Ft

A pályázati önerő a 2017. évi költségvetés terhére biztosított.

Ezúton kérem a tisztelt Képviselő-testületet, hogy döntsön a beérkezett árajánlatokról, az önerő biztosításáról, valamint a polgármester felhatalmazásáról a pályázat benyújtása kapcsán!

Etyek, 2017. január 11.


Garaguly Tibor
polgármester

I. HATÁROZATI JAVASLAT

Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének .../2017. (I.19.) számú határozata

A „Külterületi helyi közutak fejlesztése és önkormányzati utak kezeléséhez szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázaton való indulásról

- I. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy visszavonja a 364/2016. (XII.8.) számú határozatát.
- II. Etyek Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy dönt, hogy a VP6-7.2.1-7.4.1.2-16 “A vidéki térségek kisméretű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésére - Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításához, karbantartásához szükséges erő- és munkagépek beszerzése” pályázat kapcsán pályázati kérelmet nyújt be erőgép (traktor) és vontatott, függesztett munkagépek beszerzésére vonatkozóan.
- III. A beérkezett árajánlatok közül a ajánlatát fogadja el bruttó ... értékben (MTZ 820.4 ACV vonófejjel és kiegészítőikre).
- IV. Etyek Nagyközség Önkormányzata a pályázathoz szükséges 25 %-os önerőt, bruttó ...,- Ft-ot a pályázat megvalósítása esetén biztosít a 2017. évi költségvetés terhére.
- V. Etyek Nagyközség Önkormányzat Képviselőtestülete felhatalmazza a Polgármestert a pályázat benyújtására!

Határidő: folyamatos

Felelős: Polgármester

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat kiállítójának adatai:

Név.: Herceghalom Interat Zrt.

Cím: 2060 Bicske Csabdi út 2.

Adószám/Adóazonosító jel: 10980965-2-07

Árajánlat devizaneme: HUF

Árajánlat kérő adatai:

Név: Etyek Község Önkormányzata

Cím: 2901 Etyek Körpince köz 4.

Adószám/Adóazonosító jel: 15361538-1-07

Garaguly Tibor polgármester részére

Tárgy: Árajánlat

A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésének keretében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt benyújtása céljából

Árajánlat részletezése:

Sorszám		Tételmenysége	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1	MTZ 820.4 ACV vonófejjel VTSZ:87019025	db	1	5.700.000	5.700.000	1.539.000	7.239.000
2	BTL-2500 toló lap, hidraulikus kifordítással VTSZ.:8431420000	db	1	1.084.000	1.084.000	292.680	1.376.680
3	AGREX XA 500 VTSZ.:8432401000	db	1	390.000	390.000	105.300	495.300
Összesen:					7.174.000	1.936.980	9.110.980

Tétel műszaki paramétereinek leírása:
Traktor:
Gép fizikai méretei:

- tengelytávolság, mm 2450
- legnagyobb hosszúság, mm 4100
- szélesség, mm 1970
- magasság a vezetőfülke tetejéig 2785
- nyomtáv első, mm 1550
- nyomtáv hátsó, mm 1420-2100
- szabadmagasság az első híd alatt, mm 530
- szabadmagasság a hátsó híd alatt, mm 460
- legkisebb fordulási sugár, m 4,1
- gázló mélység, m 0,85
- a jármű saját tömege, kg 4.035
- első gumibroncs méretek 360/70R24
- hátsó gumibroncs méretek 18,4R34

Névleges teljesítmény:

- motor modell D-243S3

- Teljesítmény kW/Le	58/79
- névleges fordulatszám, ford/min	2200
- hengerek száma	4
- furat x löket, mm	110 x125
- hengerűrtartalom cm ³	4750
- maximális nyomaték, Nm	286

- nyomatéki rugalmasság %	15
- üzemanyagtartály űrtartalma,l	130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló:	száraz egytárcsás
- sebességváltómű:	mechanikus,fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra	18/4
- haladási sebesség előre, km/h	1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h	3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min	540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út	3,5
- Hátsó híd differenciálzár	hidromechanikus, pedál működtetésű két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt
- fékberendezés:	üzemi és rögzítő fék:száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképesége az alsó függesztő karok függesztő pontján,kg	3200
- hidraulika rendszer maximális nyomása,bar	200
- hidraulika szivattyú térfogatáram,dm ³ /min	45
- hidraulikaolaj mennyisége,l	21
- Kormánymű:hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervószivattyúval	
- Hajtott első tengely: Mervev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor	
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség	
- önindító,24V feszültség, 4kW teljesítmény	
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó-és oldalablakok,elektromos szélvédő törlő és mosó.	

Rendeltetés / funkció:

- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas
összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.
- üzemanyagtartály űrtartalma,l 130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló:	száraz egytárcsás
- sebességváltómű:	mechanikus,fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra	18/4
- haladási sebesség előre, km/h	1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h	3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min	540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út	3,5
- Hátsó híd differenciálzár	hidromechanikus, pedál működtetésű két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt
- fékberendezés:	üzemi és rögzítő fék:száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképesége az alsó függesztő karok függesztő pontján,kg	3200
- hidraulika rendszer maximális nyomása,bar	200
- hidraulika szivattyú térfogatáram,dm ³ /min	45
- hidraulikaolaj mennyisége,l	21

- Kormánymű:hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervószivattyúval
- Hajtott első tengely: Merev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség
- önindító,24V feszültség, 4kW teljesítmény
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó-és oldalablakok,elektromos szélvédő törlő és mosó.

Rendeltetés / funkció:

- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.

Tolólap Hidraulikus kifordítással:

A BTL típusú toló alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajegyengetésre.

Fő szerkezeti egységei: A toló lap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény.

A toló lap a traktorra szerelése egy robbantott ábra segítségével könnyen és gyorsan elvégezhető.


A toló lap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható, hidraulikus munkahengerek segítségével a fülkéből irányítva. A toló lap munkaszélessége 2500 mm.

AGREX XA 500 Sósóró

Az olasz AGREX cég több évtizede gyártja függesztett műtrágyaszórók széles választékát. Az fémtartályos AGREX XA -500 műtrágyaszóró munkaszélessége 6–18 m között állítható. A tartály térfogata 380 liter. A kiszórás állítható 180°-ra, vagy jobb-illetve baloldalra 90°-ban. A kiszórt dózis nagysága tág határok között állítható. Kiegészítő adapterrel ellátva keskeny munka szélességű sósórára is alkalmas.

Árajánlat érvényessége: 2016.12.30.-ig

Kelt:Bicske 2016. November 22.



.....
 árajánlatot adó cégszerű aláírása

Az árajánlat kötelező mellékletét képezi gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó leírás



Postacím
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telephely
Kecskemét, 50-es számú főút mellett
Budapest felé 5 km, 79. km

Kapcsolat:
+36 76 484 378
+36 76 327 574
www.auditker.hu
info@auditker.hu
Adószám: 11370675-2-03



ÁRAJÁNLAT

Árajánlat kiállítójának adatai:

Név.: AUDITKER KFT

Cím: 6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.

Adószám/Adóazonosító jel: 11370675-2-03

Árajánlat devizaneme: HUF

Árajánlat kérő adatai:

Név: Etyek Község Önkormányzata

Cím: 2901 Etyek Körpince köz 4.

Adószám/Adóazonosító jel: 15361538-1-07

Garaguly Tibor polgármester részére

Tárgy: Árajánlat

A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésének keretében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt benyújtása céljából

Árajánlat részletezése:

Sorszám		Tételek	Mennyiség	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1	MTZ 820.4 ACV vonófejjel VTSZ.:87019025	db	1	5.800.000	5.800.000	1.566.000	7.366.000
2	BTL-2500 toló lap, hidraulikus kifordítással VTSZ.:8431420000	db	1	1.150.000	1.150.000	310.500	1.460.500
3	AGREX XA 500 VTSZ.:8432401000	db	1	420.000	420.000	113.400	533.400
Összesen:					7.370.000	1.989.900	9.359.900

Tétel műszaki paramétereinek leírása:

Traktor:

Gép fizikai méretei:

- tengelytávolság, mm 2450
- legnagyobb hosszúság, mm 4100
- szélesség, mm 1970
- magasság a vezetőfülke tetejéig 2785
- nyomtáv első, mm 1550
- nyomtáv hátsó, mm 1420-2100



Postacím

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telephely
Kecskemét, 50-es számú főút mellett
Budapest felé 5 km, 79. km

Kapcsolat:

+36 76 484 378
+36 76 327 574
www.auditker.hu
info@auditker.hu
Adószám: 11370675-2-03



- szabadmagasság az első híd alatt,mm 530
- szabadmagasság a hátsó híd alatt,mm 460
- legkisebb fordulási sugár,m 4,1
- gázló mélység,m 0,85
- a jármű saját tömege,kg 4.035
- első gumibroncs méretek 360/70R24
- hátsó gumibroncs méretek 18,4R34

Névleges teljesítmény:

- motor modell D-243S3
- Teljesítmény kW/Le 58/79
- névleges fordulatszám, ford/min 2200
- hengerek száma 4
- furat x löket, mm 110 x125
- hengerűrtartalom cm³ 4750
- maximális nyomaték, Nm 286

- **nyomatéki rugalmasság % 15**
- üzemanyagtartály űrtartalma,l 130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló: száraz egytárcsás
- sebességváltómű: mechanikus,fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra 18/4
- haladási sebesség előre, km/h 1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h 3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min 540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út 3,5
- Hátsó híd differenciálzár hidromechanikus, pedál működtetésű két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt
- fékberendezés: üzemi és rögzítő fék:száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképesége az alsó függesztő karok függesztő pontján,kg 3200
- hidraulika rendszer maximális nyomása,bar 200
- hidraulika szivattyú térfogatáram,dm³/min 45
- hidraulikaolaj mennyisége,l 21
- Kormánymű:hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervószivattyúval
- Hajtott első tengely: Merev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség
- önindító,24V feszültség, 4kW teljesítmény
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó-és oldalablakok,elektromos szélvédő törlő és mosó.

Rendeltetés / funkció:



Postacím

6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telephely
Kecskemét, 50-es számú főút mellett
Budapest felé 5 km, 79. km

Kapcsolat

+36 76 484 378
+36 76 327 574
www.auditker.hu
info@auditker.hu
Adószám 11370675-2-03



- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.
- üzemanyagtartály úrtartalma, l 130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló: száraz egytárcsás
- sebességváltómű: mechanikus, fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra 18/4
- haladási sebesség előre, km/h 1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h 3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min 540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út 3,5
- Hátsó híd differenciálzár hidromechanikus, pedál működtetésű két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt
- fékberendezés: üzemi és rögzítő fék: száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképessége az alsó függesztő karok függesztő pontján, kg 3200
- hidraulika rendszer maximális nyomása, bar 200
- hidraulika szivattyú térfogatáram, dm³/min 45
- hidraulikaolaj mennyisége, l 21
- Kormánymű: hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval
- Hajtott első tengely: Merev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség
- önindító, 24V feszültség, 4kW teljesítmény
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó-és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

Rendeltetés / funkció:

- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.

Tolólap Hidraulikus kifordítással:

A BTL típusú toló alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajjegyvetésre.

Fő szerkezeti egységei: A toló lap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldalfelfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény.

A toló lap a traktorra szerelése egy robbantott ábra segítségével könnyen és gyorsan elvégezhető.

A toló lap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható, hidraulikus munkahengerek segítségével a fülkéből irányítva. A toló lap munkaszélessége 2500 mm.

AGREX XA 500 Sósorozó

Az olasz AGREX cég több évtizede gyártja függesztett műtrágyaszórók széles választékát. Az fémtartályos AGREX XA -500 műtrágyaszóró munkaszélessége 6-18 m között állítható. A tartály térfogata 380 liter. A kiszórás állítható



AUDITKER

Postacím:
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Telephely
Kecskemét, 50-es számú főút mellett
Budapest felé 5 km, 79. km

Kapcsolat
+36 76 484 378
+36 76 327 574
www.auditker.hu
info@auditker.hu
Adószám: 11370675-2-03



180°-ra, vagy jobb-illetve baloldalra 90°-ban. A kiszórt dózis nagysága tág határok között állítható. Kiegészítő adapterrel ellátva keskeny munka szélességű sószórásra is alkalmas.

Árajánlat érvényessége: 30nap

Kelt:Kecskemét 2016.12.06.

AUDITKER KFT. ^[14]
GÉPKERESKEDÉS
6000 Kecskemét, Belsőnyír 150.
Tel.: 76/484 378, Fax: 76/327 574
Adószám: 11370675-2-03
* * * * *
Hsz.: Y0700103-23920802-51100003 * * * * *

árajánlatot adó cégszerű aláírása

Az árajánlat kötelező mellékletét képezi gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó leírás

Mezőgazdasági Gépkereskedelmi Kft.
Iroda: 1158 Budapest, Késmárk u. 9.



Postacím: 1625 Budapest, Pf. 65.
E-mail cím: penda@penda.hu

Telefon: +3620/999-7230, +3620/999-7231, +3620/999-7232, 1/415-2140, Fax: 1/417-3239, Honlap: www.pendakft.hu

ÁRAJÁNLAT

Árajánlat kiállítójának adatai:

Név.: Penda Kft.

Cím: 1158 Budapest Késmárk u. 9.

Adószám/Adóazonosító jel: 12346897-2-42

Árajánlat devizaneme: HUF

Árajánlat kérő adatai:

Név: Etyek Község Önkormányzata

Cím: 2901 Etyek Körpince köz 4.

Adószám/Adóazonosító jel: 15361538-1-07

Garaguly Tibor polgármester részére

Tárgy: Árajánlat

A vidéki térségek kismértékű infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fejlesztésének keretében a „Külterületi helyi közutak fejlesztése, önkormányzati utak kezeléséhez, állapotjavításhoz, karbantartáshoz szükséges erő- és munkagépek beszerzése” című projekt benyújtása céljából

Árajánlat részletezése:

Sorszám		Tételmenyisége	Mennyiségység	Egységár	Nettó ár	Áfa	Bruttó ár
1	MTZ 820.4 ACV vonófejjel VTSZ:87019025	db	1	5.800.000	5.800.000	1.566.000	7.366.000
2	BTL-2500 toló lap, hidraulikus kifordítással VTSZ.:8431420000	db	1	1.150.000	1.150.000	310.500	1.460.500
3	AGREX XA 500 VTSZ.:8432401000	db	1	500.000	500.000	135.000	635.000
Összesen:					7.450.000	2.011.500	9.461.500

Tétel műszaki paramétereinek leírása:

Traktor:

Gép fizikai méretei:

- tengelytávolság, mm 2450
- legnagyobb hosszúság, mm 4100
- szélesség, mm 1970
- magasság a vezetőfülke tetejéig 2785
- nyomtáv első, mm 1550
- nyomtáv hátsó, mm 1420-2100
- szabadmagasság az első híd alatt, mm 530
- szabadmagasság a hátsó híd alatt, mm 460
- legkisebb fordulási sugár, m 4,1
- gázló-mélység, m 0,85
- a jármű saját tömege, kg 4.035
- első gumibroncs méretek 360/70R24
- hátsó gumibroncs méretek 18,4R34

Névleges teljesítmény:

1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Levelélcím: 1625 Bp., Pf. 65.
PENDAKFT.

Telefon: +3620/999-7230, +3620/999-7231, +3620/999-7232, 1/415-2140, Fax: 1/417-3239, Honlap: www.pendakft.hu

- motor modell	D-243S3
- Teljesítmény kW/Le	58/79
- névleges fordulatszám, ford/min	2200
- hengerek száma	4
- furat x löket, mm	110 x125
- hengerűrtartalom cm ³	4750
- maximális nyomaték, Nm	286

- nyomatéki rugalmasság %	15
- üzemanyagtartály űrtartalma,l	130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló:	száraz egytárcsás
- sebességváltómű:	mechanikus,fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra	18/4
- haladási sebesség előre, km/h	1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h	3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min	540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út	3,5
- Hátsó híd differenciálzár	hidromechanikus, pedál működtetésű
- fékberendezés:	két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt üzemi és rögzítő fék:száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképesége az alsó függesztő karok függesztő pontján,kg	3200
- hidraulika rendszer maximális nyomása,bar	200
- hidraulika szivattyú térfogatáram,dm ³ /min	45
- hidraulikaolaj mennyisége,l	21
- Kormánymű:hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervószivattyúval	
- Hajtott első tengely: Merev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor	
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség önindító,24V feszültség, 4kW teljesítmény	
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó-és oldalablakok,elektromos szélvédő törölő és mosó.	

Rendeltetés / funkció:

- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.
- üzemanyagtartály űrtartalma,l 130

Munka specifikus teljesítmény:

- tengelykapcsoló:	száraz egytárcsás
- sebességváltómű:	mechanikus,fokozatváltó
- sebességfokozatok száma, előre/hátra	18/4
- haladási sebesség előre, km/h	1,89-33,40
- haladási sebesség hátra, km/h	3,98-8,97
- Hátsó TLT motorfordulat arányos ford/min	540/1000
- hátsó TLT útarányos, ford/megtett út	3,5
- Hátsó híd differenciálzár	hidromechanikus, pedál működtetésű
- fékberendezés:	két üzemmód: Bekapcsolt és kikapcsolt üzemi és rögzítő fék:száraz, tárcsafék pótkocsi fék: légfék
- hidraulika rendszer emelőképesége az alsó függesztő karok függesztő pontján,kg	3200

PENDA KFT.
Budapest, Késmárk u. 9.
Iroda: 1625 Bp., Pf.: 65

Telefon: +3620/999-7230, +3620/999-7231, +3620/999-7232, 1/415-2140, Fax: 1/417-3239, Honlap: www.pendakft.hu

- hidraulika rendszer maximális nyomása, bar 200
- hidraulika szivattyú térfogatáram, dm³/min 45
- hidraulikaolaj mennyisége, l 21
- Kormánymű: hidrosztatikus a kormánytrapézba épített kormány munkahengerrel és Danfoss működési elvű szervoszivattyúval
- Hajtott első tengely: Merev első híd Csúszáshatárolt differenciálmű. Az első kerék hajtás három üzemmóddal rendelkezik: kikapcsolt, állandóan bekapcsolt és automatikusan bekapcsolt a hátsó kerekek csúszásakor
- generátor 1000W teljesítmény és 12 V feszültség
- önindító, 24V feszültség, 4kW teljesítmény
- Vezetőfülke: Komfortos kivitelű az OECD előírásait kielégítő vezetőfülke, modern kialakítású műszerfallal. A felszereltséghez tartozik a levegőszűrés és fűtés, nyitható tetőszellőző, keret nélküli hátsó- és oldalablakok, elektromos szélvédő törlő és mosó.

Rendeltetés / funkció:

- A traktor különféle mezőgazdasági és kommunális munkák elvégzésére alkalmas összekapcsolva függesztett, félig függesztett, vagy utána kapcsolt berendezésekkel.

Tolólap Hidraulikus kifordítással:

A BTL típusú toló alkalmasak hóeltakarításra, ömlesztett anyagok, pl. gabona összetolására, istállóban trágya eltakarítására, kisebb mértékben talajegyengetésre.

Fő szerkezeti egységei: A toló lap (előlap), az alsó és felső párhuzamvezetők (trapézkarok), az alsó hegesztett, a jobb és bal oldal felfogók, az első tartólemez és a hidraulikus szerelvény.

A toló lap a traktorra szerelése egy robbantott ábra segítségével könnyen és gyorsan elvégezhető.

A toló lap egyenesen vagy szögben elfordítva 25-ba is használható, hidraulikus munkahengerek segítségével a fülkéből irányítva. A toló lap munkaszélessége 2500 mm.

AGREX XA 500 Sósoró

Az olasz AGREX cég több évtizede gyártja függesztett műtrágyaszórók széles választékát. Az fémtartályos AGREX XA -500 műtrágyaszóró munkaszélessége 6-18 m között állítható. A tartály térfogata 380 liter. A kiszórás állítható 180°-ra, vagy jobb- illetve baloldalra 90°-ban. A kiszórt dózis nagysága tág határok között állítható. Kiegészítő adapterrel ellátva keskeny munka szélességű sósórára is alkalmas.

Árajánlat érvényessége: 30nap

Kelt: Budapest 2016.12.07.

Fejér Lajos
ügyvezető



PENDA KFT.
1158 Budapest, Késmárk u. 9.
Zarólcím: 1625 Bp., Pf.: 65.

Az árajánlat kötelező mellékletét képezi gyártó által készített műszaki paraméterekre vonatkozó leírás